

Boquerel Escualizable OPW



2583

DESCRIPCIÓN

- Rosca de adaptadores de sello lateral OPW 61AS en la tubería de llenado de subterráneo tanques de almacenamiento, y están diseñados para acoplarse con los codos de suministro de sello lateral.
- Las tapas de sellado lateral de llenado hermético se instalan en adaptadores de sello lateral, cuando no están en uso, para evitar que los vapores de gasolina se escapen y para prevenir el agua, el polvo y los escombros de entrar en el tanque.
- La tapa de sello lateral OPW 62TT es diseñado para acoplarse con el 61AS Side- Adaptador de sello. La tapa tiene una palanca y junta de Buna-N resistente a la gasolina para ayudar a asegurar un sello positivo. El 62TT es construido de Duratuff®, un alto impacto compuesto que ayuda a eliminar el óxido y oxidación para asegurar una larga vida libre de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

- Sellos dobles: garantizan un vapor y sello estanco a líquidos
- Conductivo, autolubricante Varilla de retención: asegura vida útil fiable y sin mantenimiento.
- Misma dimensión interna que Adaptadores estándar 633T - a minimizar la caída de presión y maximizar caudales para una entrega rápida del producto.
- Poppet autoguiado - para sello hermético consistente.

MATERIAL

- Adaptador: bronce
- Base: bronce
- Anillo de retención: Nailon conductivo
- Tornillos de fijación: Acero inoxidable
- Sellos: nitrilo

**Cumple Nueva
Resolución 40198**

Ministerio de Minas y energía