



# GASOILA

## GASOILA ESEAL WITH PTFE



### DESCRIPCIÓN

Pasta ESEAL verde texturizada, viscosa, opaca, que no endurece, diseñada específicamente para gasolina mezclada con etanol, incluidos E10 y E85. Proporciona un sello positivo en roscas de tuberías, uniones, accesorios, mangueras, boquillas, conjuntos de bombas, quemadores de aceite, sistemas hidráulicos, pernos, compresores, motores, líneas de combustible y acoplamientos.

### ESPECIFICACIONES

- Excelente resistencia a la gasolina, gasolina mezclada con etanol como E10 y E85, solventes de petróleo, aceite diesel de queroseno, biodiesel hasta un 20%, propano, combustibles para aviones, butano, GLP, aceites de corte, amoníaco, solventes alifáticos, ácidos, vapor y agua potable.
- NO para uso en oxígeno.
- Para uso en latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, tubería negra, estaño y tubería galvanizada.
- Rango de temperatura: -100 °F a 600 °F (-73 °C a 315 °C).
- Rango de presión: Hasta 10 000 PSI (689 bar) al sellar líquidos y hasta 3000 PSI (206 bar) con gases.
- Vida útil de un año cuando se almacena a una temperatura de 40 °F a 80 °F (5 °C a 27 °C)

### USO

Tiempo de Fijado

- Ninguno. Para servicio inmediato
- Seca al tacto en 48-72 horas

### CERTIFICACIONES

- Aprobado por CSA® y NSF®.
- Clasificación UL® y ULC®

### TAMAÑO

1/2 Pinta, 1/4 de Pinta

### REFERENCIAS

- GASSEAL12PT
- GASSEAL14PT

✉ [ventas@egaval.co](mailto:ventas@egaval.co)

☎ 3175049202

📍 Bogotá, Colombia

[egaval.co](http://egaval.co)