

## GASOILA SOFT-SET WITH PTFE



### DESCRIPCIÓN

La pasta SOFT-SETTING de PTFE proporciona un sellado positivo en roscas de tuberías, uniones, accesorios, mangueras, boquillas, cilindros de GLP, conjuntos de bombas, quemadores de aceite, sistemas hidráulicos, pernos, compresores, motores, carcasas, tapones, líneas de combustible, acoplamientos y más.

### ESPECIFICACIONES

- Excelente resistencia a la gasolina (hasta 20% de alcohol y mezclas de petróleo), solventes de petróleo, queroseno, aceite diesel, propano, butano, GLP, aceites de corte, amoníaco, solventes alifáticos, ácidos, vapor, agua, aire comprimido y más.
- NO para uso en oxígeno.
- Para usar en latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, tubería negra, estaño, galvanizado, plásticos de PVC, nailon, polietileno, polipropileno, polibutileno y más.
- Permanece flexible incluso en temperaturas frías.
- Rango de temperatura: -100 °F a 600 °F (-74 °C a 318 °C)
- Rango de presión: hasta 10 000 PSI líquidos de sellado; a 3000 PSI gases de sellado
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40 °F y 80 °F (5 °C y 27 °C)

### USO

Tiempo de Fijado

- Ninguno. Para servicio inmediato
- Seca al tacto en 48-72 horas

### CERTIFICACIONES

- Aprobado por CSA® y NSF®.
- Clasificación UL® y ULC®

### TAMAÑO

1/2 Pinta, 1/4 de Pinta y 2 Onzas

### REFERENCIAS

- GASSFT12PT
- GASSFT14PT
- GASSFT2OZ